

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0526P-E/M	Dahua DH-PFS4226-24ET-240
Код ДИАС	13760	17650
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 800 руб.	34 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,92	3,51
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	440x44x300
Бюджет PoE, Вт	225	240
Буфер пакетов, Мб	0,51	2,75
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	5-95	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,688	6,55
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	Hikvision	Dahua
Общее количество портов	26	28
QoS	—	высокий и низкий приоритет, WRR 802.1P, DSCP
Безопасность	—	аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта поддержка аутентификации порта IEEE802.1x
Интерфейс управления	—	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP V1/V2C/V3
Функции уровня 2	—	802.1Q Standard VLAN
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.