

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0526P-E/M	Hikvision DS-3E0318P-E (C)
Код ДИАС	13760	63513
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 800 руб.	32 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,92	2,65
Рабочая температура, С°	-10...+55	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	440x44x221
Питание	АС 100-240 В	100 ~ 240 В АС, 4 А
Бюджет PoE, Вт	225	230
Буфер пакетов, Мб	0,51	—
Количество портов PoE	24	16
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,688	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Общее количество портов	26	18
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.