

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0526P-E/M	iFLOW F-SW-EU426POE-V/L
Код ДИАС	13760	84060
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 800 руб.	28 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,92	1,9
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	335,0x44,5x226,0
Бюджет PoE, Вт	225	230
Буфер пакетов, Мб	0,51	—
Количество SFP портов	2	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,688	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	—
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	Hikvision	iFLOW
Дальность режима передачи, м	—	300
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.