

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5816-16P-4KS2E	Uniview NVR302-16B-P16-IQ
Код ДИАС	13795	80856
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	40 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	7	2,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x94,9x452,5	380x53x322
HDMI	2	1
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	160
Исходящая пропускная способность,	320	128
Кол-во HDD	8	2
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; HDMI2/VGA1/VGA2: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и др.); P2P	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4
Суммарная мощность PoE, Вт	150	240
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	Ultra 265 H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	Dahua	UNV
Дополнительные интерфейсы	—	1 x USB2.0, 1 x USB3.0, Аудиовход и выход RCA
Архив, Тбайт	—	20
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Кол-во IP каналов	16	16
Количество портов PoE	16	16
Объем HDD, ТВ	10	10
HDD в комплекте	Нет	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.