

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20600(80W)	OSNOVO SW-21000/A(120W)
Код ДИАС	14086	20438
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 536 руб.	6 781 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	210x35x150
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	80	120
Количество портов PoE	4	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	3
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	S; P; Link/act
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3x
Охлаждение	Нет	Пассивное
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	—
Общее количество портов	6	10
Относительная влажность, %	—	10-90
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	0,77	0,77
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	0,15
Таблицы MAC-адресов, К	1	1
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.