

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20600(80W)	OSNOVO SW-80802(150W)
Код ДИАС	14086	37837
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 536 руб.	17 178 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	210x35x150
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	80	150
Буфер пакетов, Мб	0,77	4,1
Количество портов PoE	4	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	3
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	PWR; PoE; Link/Act
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	—
Общее количество портов	6	10
Количество SFP портов	—	2
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.