

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20600(80W)	OSNOVO SW-8D1X(120W)
Код ДИАС	14086	96714
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 536 руб.	18 630 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	220x28x112
Питание	AC 100-240 В	Блок питания AC 90–253 В / DC 52 В (2,5
Бюджет PoE, Вт	80	120
Буфер пакетов, Мб	0,77	8,1
Количество портов PoE	4	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	100/10; 2.5G/1G; PoE; PWR; 10G; 1G/2.5G
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	60
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	44,64
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3i (10BaseT), 802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT), 802.3bz (2.5GBaseT), 802.3z (1000BaseX), 802.3ae (10GBaseX), 802.3x (Flow Control)
Таблицы MAC-адресов, К	1	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	1 порт: Метод А+В (1,2,4,5+ / 3,6,7,8-); 2–8 порты: Метод А (1,2+ / 3,6-)
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	6	9
Функции уровня 2	–	Автоопределение MDI/MDIX, управление потоком (Flow Control), jumbo frames
QoS	–	Не поддерживается
Количество SFP портов	–	1
Вес нетто, кг	–	0,8
Поддержка jumbo frame	–	12 КБ
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Безопасность	–	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.