

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-21000(120W)	OSNOVO SW-20600(80W)
Код ДИАС	14087	14086
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 584 руб.	6 536 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	190x35x130
Бюджет PoE, Вт	120	80
Количество портов PoE	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	1,6
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Охлаждение	Пассивное	Нет
Общее количество портов	10	6
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	0,77	0,77
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	S; V; P; Link/act; PoE
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	0,15
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	1	1
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.