

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-21000(120W)	OSNOVO SW-62422(400W)
Код ДИАС	14087	14090
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 584 руб.	36 451 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	440x44x290
Бюджет PoE, Вт	120	385
Буфер пакетов, Мб	0,77	4,1
Количество портов PoE	8	24
Встроенная грозозащита, кВ	6	3
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Охлаждение	Пассивное	Нет
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	10	26
Количество SFP портов	—	2
Относительная влажность, %	—	0-90
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.