

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-21000(120W)	OSNOVO SW-5D-1(60W)
Код ДИАС	14087	97238
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 584 руб.	14 896 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	160x31x112
Питание	AC 100-240 В	—
Бюджет PoE, Вт	120	60
Буфер пакетов, Мб	0,77	12
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	3
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	100/10, 2.5G/1G, PoE, PWR
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	80
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	28,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3i (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3bz (2.5GBaseT), IEEE 802.3x (Flow Control)
Таблицы MAC-адресов, К	1	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	1 порт: метод А+В (1,2,4,5+ 3,6,7,8-) 2-4 порты: метод А (1,2+ 3,6-)
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	10	5
Относительная влажность, %	—	АС 90-253 В, DC 52 В (1,25А)
Вес нетто, кг	—	0,9
Поддержка jumbo frame	—	12 КБ
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.