

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20820(120W)	OSNOVO SW-21000(120W)
Код ДИАС	14088	14087
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 386 руб.	9 584 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	115	120
Буфер пакетов, Мб	2,5	0,77
Относительная влажность, %	0-90	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	0,15
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Класс защиты	IP30	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	210x35x150
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	S; V; P; Link/act; PoE
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Способ монтажа	На стол	На стол
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.