

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20820(120W)	OSNOVO SW-20600/A(80W)
Код ДИАС	14088	20439
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 386 руб.	4 111 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	190x35x130
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	115	80
Буфер пакетов, Мб	2,5	0,77
Количество портов PoE	8	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	3
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	S; P; Link/act
Относительная влажность, %	0-90	10-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	0,15
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	—
Охлаждение	Пассивное	Нет
Общее количество портов	10	6
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	1,6
Класс защиты	IP30	IP30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.