

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62422(400W)	OSNOVO SW-8182/L(300W)
Код ДИАС	14090	20440
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 451 руб.	48 639 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	295x45x195
Бюджет PoE, Вт	385	300
Количество портов PoE	24	16
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	PoE; Link/Act; PWR
Относительная влажность, %	0-90	0-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	128
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3x; IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3q; IEEE 802.3q/p
Охлаждение	Нет	Да
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	А 1/2(+), 3/6(-)
Общее количество портов	26	20
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, RS-232 Telnet/SSH
Функции уровня 2	—	VLAN, IGMP snooping и тд.
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.