

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62422(400W)	OSNOVO SW-61621(300W)
Код ДИАС	14090	21259
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 451 руб.	25 090 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	295x45x195
Бюджет PoE, Вт	385	292
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Количество портов PoE	24	16
Количество SFP портов	2	1
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	P; 19; S; PoE; Link; Giga
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3x full-duplex flow control
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Охлаждение	Нет	Да
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-16 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Общее количество портов	26	19
Класс защиты	—	IP30
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	0-90	0-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 21:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.