

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62422(400W)	OSNOVO SW-80802/ILS(port 90W,300W)
Код ДИАС	14090	37940
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 451 руб.	66 488 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+55	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	50x162x130
Питание	AC 100-240 В	DC 37-57 В
Бюджет PoE, Вт	385	300
Количество портов PoE	24	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	P1, P2: основное и резервное питание; PWR: индикатор ошибки системы; Link: Ethernet; SFP: SFP-порты; PoE: подача PoE; HW: топология «кольцо»
Относительная влажность, %	0-90	5-95 без конденсата
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	59
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	A+B 1/2 4/5(+), 3/6 7/8(-)
Общее количество портов	26	10
Вес нетто, кг	—	1,1
QoS	—	CoS ToS 802.1p WRR SP WFQ
Безопасность	—	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP

Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Класс защиты	—	IP40
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Охлаждение	Нет	Нет
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.