

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62422(400W)	OSNOVO SW-8244/LST(370W)
Код ДИАС	14090	89032
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 451 руб.	50 955 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+55	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	440x44x260
Питание	AC 100-240 В	—
Бюджет PoE, Вт	385	370
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Количество SFP портов	2	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	—
Относительная влажность, %	0-90	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	—
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	26	28
Количество портов PoE	24	24
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.