

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62422(400W)	OSNOVO SW-24G2C-M(200W)
Код ДИАС	14090	96716
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 451 руб.	31 476 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	440x44x200
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В (240 Вт)
Бюджет PoE, Вт	385	200
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	PWR (питание), Link (передача данных), PoE (подача питания), Uplink (порты 25,26), Combo (порты 27,28)
Относительная влажность, %	0-90	До 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	41,664
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 (10BaseT), 802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT), 802.3z (1000BaseSX/LX), 802.3x (Flow Control), 802.1Q (VLAN), 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.3ad (LACP), IGMP Snooping
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Метод подачи PoE	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)	1–4 порты: метод А+В (1/2,4/5+ / 3/6,7/8-); 5–24 порты: метод А (1/2+, 3/6-)
Дальность режима передачи, м	250	Стандартно до 100 м для медных портов
Общее количество портов	26	28
Функции уровня 2	—	STP, RSTP, VLAN (Tagged/Port-based, до 4К групп), Link Aggregation (LACP), Storm Control
QoS	—	IEEE 802.1p, 8 очередей
Интерфейс управления	—	WEB, SNMP
Вес нетто, кг	—	3,6
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Безопасность	—	MAC Constraint, Storm Control, Port Isolation, Loop Protection
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2

Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.