

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332718	PowerCom 792803
Код ДИАС	14369	30168
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 628 руб.	6 296 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,57	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	100x140x278
Полная мощность, ВА	450	600
Активная мощность, Ватт	270	360
Защита от всплесков напряжения	800 Дж	—
Время переключения на батарею, мс	6	2-4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	3 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	160-280
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
USB-порт	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom

Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.