

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332718	PowerCom 859799
Код ДИАС	14369	35658
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 628 руб.	8 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,57	4,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	100x143x278
Полная мощность, ВА	450	800
Активная мощность, Ватт	270	480
Защита от всплесков напряжения	800 Дж	—
Время переключения на батарею, мс	6	2-4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	3 x EURO с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	160-280
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7,2
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
USB-порт	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.