

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 332718</b>                                                                                                | <b>PowerCom 37370</b>                                                                                                                           |
| Код ДИАС                                       | 14369                                                                                                                 | 35700                                                                                                                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 8 628 руб.                                                                                                            | 8 515 руб.                                                                                                                                      |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                             | под заказ                                                                                                                                       |
| Вес нетто, кг                                  | 3,57                                                                                                                  | 2,58                                                                                                                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 285x103x232                                                                                                           | 110x82x330                                                                                                                                      |
| Полная мощность, ВА                            | 450                                                                                                                   | 500                                                                                                                                             |
| Активная мощность, Ватт                        | 270                                                                                                                   | 250                                                                                                                                             |
| Защита от всплесков напряжения                 | 800 Дж                                                                                                                | 460 Дж                                                                                                                                          |
| Время переключения на батарею, мс              | 6                                                                                                                     | 2-4                                                                                                                                             |
| Выходные разъемы                               | 8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                     | 3 x EURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            | Немедленное отключение ИБП                                                                                                                      |
| Защита от перегрузок                           | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 (автоопределение)                                                                                               | 50-60 ±1% (автоопределение)                                                                                                                     |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                             | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                    |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240                                                                                                           | 165-276                                                                                                                                         |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                           | 220/230                                                                                                                                         |
| Емкость, Ач                                    | 7                                                                                                                     | 3,3                                                                                                                                             |
| USB-порт                                       | —                                                                                                                     | Да                                                                                                                                              |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                                                                                     | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных                                                                        |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                               | 0...+40                                                                                                                                         |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                   | —                                                                                                                                               |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                    | 40                                                                                                                                              |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                          |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                    | Да                                                                                                                                              |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                                                   |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                 |
| Тип ИБП                                        | Офлайн                                                                                                                | Офлайн                                                                                                                                          |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                             | Напольный                                                                                                                                       |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                             |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                              | PowerCom                                                                                                                                        |
| Напряжение, В                                  | 12                                                                                                                    | 12                                                                                                                                              |
| Количество аккумуляторов                       | 1                                                                                                                     | 1                                                                                                                                               |

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| Поддержка SNMP                   | Нет   | Нет   |
| АКБ в комплекте                  | Да    | Да    |
| Типовое время перезарядки, часов | 8,000 | 8,000 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.