

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 332718</b>                                                                                                | <b>IPPON 1030300</b>                                                                                                                              |
| Код ДИАС                                       | 14369                                                                                                                 | 41138                                                                                                                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 8 628 руб.                                                                                                            | 7 490 руб.                                                                                                                                        |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                             | удалённый склад                                                                                                                                   |
| Вес нетто, кг                                  | 3,57                                                                                                                  | 4,8                                                                                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 285x103x232                                                                                                           | 100x140x290                                                                                                                                       |
| Полная мощность, ВА                            | 450                                                                                                                   | 600                                                                                                                                               |
| Активная мощность, Ватт                        | 270                                                                                                                   | 360                                                                                                                                               |
| Защита от всплесков напряжения                 | 800 Дж                                                                                                                | IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень                                                                                                      |
| Время переключения на батарею, мс              | 6                                                                                                                     | 2-10                                                                                                                                              |
| Выходные разъемы                               | 8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                     | 4 x IEC-320 C13                                                                                                                                   |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                    | —                                                                                                                                                 |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            | —                                                                                                                                                 |
| Защита от перегрузок                           | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.                                                     |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 (автоопределение)                                                                                               | 45-65                                                                                                                                             |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                             | 50/60                                                                                                                                             |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240                                                                                                           | 162-290                                                                                                                                           |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         | —                                                                                                                                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                           | 220                                                                                                                                               |
| Тип ИБП                                        | Офлайн                                                                                                                | Линейно-интерактивный                                                                                                                             |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                              | IPPON                                                                                                                                             |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                 | 4,000                                                                                                                                             |
| USB-порт                                       | —                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                                                                                     | Защита RJ-45                                                                                                                                      |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                     | при U <sub>вх</sub> > 242 В, то U <sub>вых</sub> =0,85xU <sub>вх</sub> ; при U <sub>вх</sub> < 192 В, то U <sub>вых</sub> =1,18xU <sub>вх</sub> . |
| Класс защиты                                   | —                                                                                                                     | IP20                                                                                                                                              |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                               | 0...+40                                                                                                                                           |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                   | —                                                                                                                                                 |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                    | 40                                                                                                                                                |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                            |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                   |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                             | Напольный                                                                                                                                         |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                               |

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Напряжение, В            | 12  | 12  |
| Емкость, Ач              | 7   | 7   |
| Количество аккумуляторов | 1   | 1   |
| Поддержка SNMP           | Нет | Нет |
| АКБ в комплекте          | Да  | Да  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.