

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332718	CyberPower BR700ELCD
Код ДИАС	14369	67729
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 628 руб.	14 353 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,57	5,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	166x118x288
Полная мощность, ВА	450	700
Активная мощность, Ватт	270	420
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	800 Дж	125 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	6	4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	8 x Schuko
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ± 5
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	165-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	CyberPower
Емкость, Ач	7	7,2
USB-порт	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.