

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                                                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>PowerCom 332718</b>                                                                                                | <b>PowerCom 792813</b>                                                                                                  |
| Код ДИАС                                    | 14369                                                                                                                 | 72064                                                                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 8 628 руб.                                                                                                            | 8 490 руб.                                                                                                              |
| Наличие                                     | под заказ                                                                                                             | удалённый склад                                                                                                         |
| Вес нетто, кг                               | 3,57                                                                                                                  | 4,5                                                                                                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 285x103x232                                                                                                           | 100x143x278                                                                                                             |
| Полная мощность, ВА                         | 450                                                                                                                   | 1 000                                                                                                                   |
| Активная мощность, Ватт                     | 270                                                                                                                   | 600                                                                                                                     |
| Защита от всплесков напряжения              | 800 Дж                                                                                                                | —                                                                                                                       |
| Время переключения на батарею, мс           | 6                                                                                                                     | 2-4                                                                                                                     |
| Выходные разъемы                            | 8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                     | 3 x IEC320 C13                                                                                                          |
| Горячая замена батарей                      | Да                                                                                                                    | —                                                                                                                       |
| Защита от перегрузок                        | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока вход, Гц                       | 50-60 (автоопределение)                                                                                               | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                            |
| Диапазон входного напряжения, В             | 220/230/240                                                                                                           | 160-275                                                                                                                 |
| Тип ИБП                                     | Офлайн                                                                                                                | Линейно-интерактивный                                                                                                   |
| Емкость, Ач                                 | 7                                                                                                                     | 9                                                                                                                       |
| Типовое время перезарядки, часов            | 8,000                                                                                                                 | 4,000                                                                                                                   |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | —                                                                                                                     | Автоматический стабилизатор напряжения                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                                                                                               | 0...+40                                                                                                                 |
| Подключение дополнительных батарей          | Нет                                                                                                                   | —                                                                                                                       |
| Акустический шум, <дБ                       | 40                                                                                                                    | 40                                                                                                                      |
| Влажность, %                                | 0-95 (без конденсации)                                                                                                | 0-95 (без конденсации)                                                                                                  |
| Защита от короткого замыкания               | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                              |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60 ±1%                                                                                                             | 50/60 ±1%                                                                                                               |
| Защита АКБ                                  | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                           |
| Выходное напряжение, В                      | 220/230/240                                                                                                           | 220/230/240                                                                                                             |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                         |
| Форм-фактор                                 | Напольный                                                                                                             | Напольный                                                                                                               |
| Форма напряжения                            | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                     |
| Производитель                               | PowerCom                                                                                                              | PowerCom                                                                                                                |
| Напряжение, В                               | 12                                                                                                                    | 12                                                                                                                      |
| Количество аккумуляторов                    | 1                                                                                                                     | 1                                                                                                                       |
| Поддержка SNMP                              | Нет                                                                                                                   | Нет                                                                                                                     |

|                                                   |    |     |
|---------------------------------------------------|----|-----|
| АКБ в комплекте                                   | Да | Да  |
| USB-порт                                          | —  | Нет |
| Защита телефона, факса, модема,<br>локальной сети | —  | нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.