

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2DE2204IW-DE3(S6)(B)	iFLOW F-IP-2424PCSZ25
Код ДИАС	14821	84267
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	65 880 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,65	—
Рабочая температура, С°	-10...+50	-40...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ125x136,7	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	14	24
Светочувствительность, Lux	0,05	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC Defog ROI EIS
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	Smart IR
Производитель	Hikvision	iFLOW
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Класс защиты	—	IP66
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.