

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                      |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)</b> |
| Код ДИАС                         | 14991                                    | 38663                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 92 190 руб.                              |
| Наличие                          | под заказ                                | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                    | 0,77                                     | 2,4                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -30...+65                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 164,3х84,6х67,4                          | Ф166х302,6                               |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                       | —                                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 10                                       | 100                                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                       | 25                                       |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE+                            |
| Потребляемая мощность, Вт        | 10                                       | 24                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,009                                    | 0,005                                    |
| Угол обзора D °                  | 128                                      | —                                        |
| Число пикселей, Мп               | 5                                        | 4                                        |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100 000 с                          | 1/1 - 1/30,000 с                         |
| Угол обзора V °                  | 70                                       | 80; 33-1.4                               |
| Угол обзора H °                  | 97                                       | 180; 54.8-2.8                            |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog   EIS               | 3D DNR   BLC   HLC   ROI   EIS           |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                      | 2.8; 4.8-120                             |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP66                                     |
| Вандалозащищенность              | IK10                                     | Нет                                      |
| Вторжение в зону                 | Нет                                      | Да                                       |
| Детектор лиц                     | Нет                                      | Да                                       |
| Детектор людей                   | Нет                                      | Да                                       |
| Максимальное разрешение          | 2560x1920                                | 2560x1440                                |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                              | 1/2.8" CMOS                              |
| Пересечение линии                | Нет                                      | Да                                       |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием     | С переменным фокусным расстоянием        |
| RS-485                           | Да                                       | —                                        |
| Встроенный микрофон              | Да                                       | Нет                                      |
| Грозозащита                      | Нет                                      | Да                                       |
| Кнопка сброса                    | —                                        | Да                                       |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                            | Нет                                      | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                      | аудиовход/выход 1/1                      |
| Встроенный динамик               | Нет                                      | Нет                                      |
| Дворник                          | Нет                                      | Нет                                      |
| Детектор движения                | Да                                       | Да                                       |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                            | IR                     | IR                     |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | —                      |
| Автофокус                                | Нет                    | —                      |
| Производитель                            | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.