

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 14991                                    | 78200                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 22 990 руб.                                       |
| Наличие                                  | под заказ                                | есть во Владивостоке                              |
| Вес нетто, кг                            | 0,77                                     | 0,6                                               |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                | -30...+60                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 164,3х84,6х67,4                          | Φ121,5х97,6                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                       | 8                                                 |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG               |
| Дальность действия подсветки, м          | 10                                       | 30                                                |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                       | 25                                                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 10                                       | 8,5                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,009                                    | 0,005                                             |
| Угол обзора D °                          | 128                                      | 122                                               |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                        | 4                                                 |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100 000 с                          | —                                                 |
| Угол обзора V °                          | 70                                       | 57                                                |
| Угол обзора H °                          | 97                                       | 104                                               |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog   EIS               | 3D DNR   BLC   HLC                                |
| Вторжение в зону                         | Нет                                      | Да                                                |
| Детектор лиц                             | Нет                                      | Да                                                |
| Детектор людей                           | Нет                                      | Да                                                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Да                                                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                        | microSD до 512 Гб                                 |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1920                                | 2688x1520                                         |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                              | 1/2.9" CMOS                                       |
| Пересечение линии                        | Нет                                      | Да                                                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                       | Нет                                               |
| Подсчет людей                            | Нет                                      | Да                                                |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                   | —                                                 |
| Тип подсветки                            | IR                                       | IR/LED                                            |
| RS-485                                   | Да                                       | Нет                                               |
| Кнопка сброса                            | —                                        | Да                                                |
| Другая аналитика                         | —                                        | Да                                                |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)                            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                      | 2.8                                               |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP67                                              |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                                      |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Wi-Fi                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Аудио вход/выход       | аудиовход/выход 1/1                  | аудиовход/выход 1/1                  |
| Вандалозащищенность    | IK10                                 | IK10                                 |
| Встроенный динамик     | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения      | Да                                   | Да                                   |
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус              | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.