

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD6D82G0-IHS(4mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2423G2-I(4mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 14995                                  | 44155                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 19 190 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                              | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,77                                   | 0,12                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                              | -10...+40                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 164,3х84,6х67,4                        | —                                    |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                     | —                                    |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, MJPEG                    | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 10                                     | 6,8                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,056                                  | 0,005                                |
| Угол обзора D °                  | 94                                     | —                                    |
| Число пикселей, Мп               | 8                                      | 2                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100 000 с                        | —                                    |
| Угол обзора V °                  | 41                                     | —                                    |
| Угол обзора H °                  | 79                                     | 87.6                                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog   ROI   EIS       | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Класс защиты                     | IP67                                   | —                                    |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | IK10                                   | —                                    |
| Встроенный динамик               | Нет                                    | Да                                   |
| Вторжение в зону                 | Нет                                    | Да                                   |
| Детектор людей                   | Нет                                    | Да                                   |
| Кнопка сброса                    | Да                                     | —                                    |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                              | 1920x1080                            |
| Матрица                          | 1/2.5" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                          |
| Пересечение линии                | Нет                                    | Да                                   |
| RS-485                           | Да                                     | —                                    |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                    | Нет                                  |
| Дальность действия подсветки, м  | —                                      | 10                                   |
| Другая аналитика                 | —                                      | Да                                   |
| Тип подсветки                    | —                                      | EXIR                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                     | 25                                   |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                      | 4                                    |
| WDR                              | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                         |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Нет                                  |
| Дворник                          | Нет                                    | Нет                                  |
| Детектор движения                | Да                                     | Да                                   |
| Детектор лиц                     | Нет                                    | Нет                                  |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.