

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD6D82G0-IHS(4mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 14995                                  | 85704                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 26 890 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                              | есть во Владивостоке                     |
| Вес нетто, кг                            | 0,77                                   | 1,16                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                              | -30...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 164,3х84,6х67,4                        | 88,7х93,1х286,7                          |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, MJPEG                    | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      |
| Потребляемая мощность, Вт                | 10                                     | 9,5                                      |
| Светочувствительность, Lux               | 0,056                                  | 0,005                                    |
| Угол обзора D °                          | 94                                     | 127                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100 000 с                        | —                                        |
| Угол обзора V °                          | 41                                     | 59                                       |
| Угол обзора H °                          | 79                                     | 108                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog   ROI   EIS       | 3D DNR   BLC   HLC                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                      | 2.8                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                    | Да                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Да                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Да                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                      | microSD до 512 Гб                        |
| Матрица                                  | 1/2.5" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                              |
| Пересечение линии                        | Нет                                    | Да                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                     | Нет                                      |
| Подсчет людей                            | Нет                                    | Да                                       |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                 | —                                        |
| RS-485                                   | Да                                     | Нет                                      |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                    | Нет                                      |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                      | 60                                       |
| Тип подсветки                            | —                                      | IR/LED                                   |
| Другая аналитика                         | —                                      | Да                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                     | 16                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                     | 25                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                      | 8                                        |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP67                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                      |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Вандалозащищенность     | IK10                                 | IK10                                 |
| Встроенный динамик      | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                 | Нет                                  | —                                    |
| Детектор движения       | Да                                   | Да                                   |
| Кнопка сброса           | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | Нет                                  | —                                    |
| Производитель           | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.