

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD6D82G0-IHS(6mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 14996                                  | 38652                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 24 290 руб.                            |
| Наличие                                  | под заказ                              | есть во Владивостоке                   |
| Вес нетто, кг                            | 0,77                                   | 0,12                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                              | -10...+40                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 164,3х84,6х67,4                        | 102,9х65,2х32,6                        |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, MJPEG                    | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                     | 12,5                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 10                                     | 6,9                                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,056                                  | 0,008                                  |
| Угол обзора D °                          | 58                                     | 126.7                                  |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100 000 с                        | 1/3 - 1/100000 с                       |
| Угол обзора V °                          | 27                                     | 57.9                                   |
| Угол обзора H °                          | 50                                     | 107.8                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog   ROI   EIS       | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                      | 2.8                                    |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                    |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                   | Нет                                    |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Да                                     |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Да                                     |
| Детектор лиц                             | Нет                                    | Да                                     |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Да                                     |
| Матрица                                  | 1/2.5" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                            |
| Пересечение линии                        | Нет                                    | Да                                     |
| RS-485                                   | Да                                     | —                                      |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                    | Нет                                    |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                      | 10                                     |
| Тип подсветки                            | —                                      | IR                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                     | 16                                     |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)                 |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                      | 8                                      |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP67                                   |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                           |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                    |
| Дворник                                  | Нет                                    | Нет                                    |
| Детектор движения                        | Да                                     | Да                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Нет                                    |
| Кнопка сброса                            | Да                                     | Да                                     |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита             | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель           | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.