

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1024DE	Tenda G3310F
Код ДИАС	15730	12944
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 820 руб.	10 699 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x180	294x44x179,6
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	0,51	2
QoS	Приоритезация по порту/приоритезация 802.1p/DSCP Поддержка 4 приоритетных очередей Ограничение скорости Защита от сетевых штормов	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	14,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w и IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Функции уровня 2	IGMP Snooping V1/V2/V3 Статическое агрегирование каналов Зеркалирование портов Диагностика кабеля Предотвращение петель	—
Способ монтажа	В стойку	На стол
Производитель	TP-Link	Tenda
Управление	Управляемый Smart	Управляемый L2
Общее количество портов	24	10
Количество портов PoE	—	0
Количество SFP портов	—	2
Безопасность	—	Привязка MAC-адреса
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	28 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x Power
Интерфейс управления	—	Облачное управление
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.