

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1024DE	D-Link DGS-1024D/J1A
Код ДИАС	15730	89017
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 820 руб.	7 070 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x180	280x126x44
Питание	AC 110-240 В	AC 100–240 В, 50/60 Гц
Буфер пакетов, Мб	0,51	0,512
QoS	Приоритезация по порту/приоритезация 802.1p/DSCP Поддержка 4 приоритетных очередей Ограничение скорости Защита от сетевых штормов	8 очередей приоритетов
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсации)
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	35,7	35,71
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet IEEE 802.3x
Функции уровня 2	IGMP Snooping V1/V2/V3 Статическое агрегирование каналов Зеркалирование портов Диагностика кабеля Предотвращение петель	Автоматическое определение MDI/MDIX Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса Изоляция портов Диагностика кабеля
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Производитель	TP-Link	D-Link
Управление	Управляемый Smart	Управляемый L2
Вес нетто, кг	—	1,07
Индикаторы	—	Power (зеленый) Link/Activity/Speed (на каждый порт)
Встроенная грозозащита, кВ	—	1
Безопасность	—	Защита от широковещательного шторма
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	48
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	24	24
Интерфейс управления	—	Нет
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.