

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>HiWatch DS-I402(C) (2.8 mm)</b>  | <b>Hikvision DS-2CD2543G2-IWS(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 16121                               | 50881                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                          | 23 590 руб.                              |
| Наличие                          | под заказ                           | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                    | 0,36                                | 0,38                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф114х82,4                           | Ф110х57,4                                |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                | 0,005                                    |
| Угол обзора D °                  | 114.7                               | 123.8                                    |
| Угол обзора V °                  | 53.1                                | 55.9                                     |
| Угол обзора H °                  | 98                                  | 104.3                                    |
| Wi-Fi                            | Нет                                 | Да                                       |
| Вандалозащищённость              | IK10                                | IK08                                     |
| Вторжение в зону                 | Нет                                 | Да                                       |
| Детектор движения                | Нет                                 | Да                                       |
| Детектор лиц                     | Нет                                 | Да                                       |
| Детектор людей                   | Нет                                 | Да                                       |
| Кнопка сброса                    | Нет                                 | Да                                       |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                           | 2688x1520                                |
| Пересечение линии                | Нет                                 | Да                                       |
| Встроенный микрофон              | Нет                                 | Да                                       |
| Производитель                    | HiWatch                             | Hikvision                                |
| Аудио вход/выход                 | —                                   | аудиовход/выход 1/1                      |
| Локальное хранилище              | —                                   | microSD до 256 Гб                        |
| Тревожные входы/выходы           | —                                   | 1/1                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                           | -40...+60                                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                   | 8                                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                  | 30                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                  | 30                                       |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                 | 6,5                                      |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 4                                        |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100 000 с                   | 1/3 - 1/100,000 с                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   ROI                  | 3D DNR   BLC   ROI                       |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                 | 2.8                                      |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                     |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                             |
| Встроенный динамик               | Нет                                 | Нет                                      |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                      |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | EXIR                                 | EXIR                                 |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Спектральный диапазон                    | —                                    | нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.