

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>HiWatch DS-I203 (D) (4 mm)</b>   | <b>Uniview IPC3612LB-ADF40K-G</b>         |
| Код ДИАС                                 | 16133                               | 60532                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 8 350 руб.                          | 9 990 руб.                                |
| Наличие                                  | удалённый склад                     | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,36                                | 0,3                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф110х93,2                           | Ф118х96                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                   | 6                                         |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,5                                 | 7                                         |
| Угол обзора D °                          | 107.6                               | 95.9                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                   | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                          | 48.6                                | 47.9                                      |
| Угол обзора H °                          | 90.2                                | 91.2                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                  | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| WDR                                      | WDR                                 | WDR (120 dB)                              |
| Детектор движения                        | Нет                                 | Да                                        |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                 | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр              | ICR переключатель                         |
| Тип подсветки                            | EXIR                                | IR                                        |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                 | Да                                        |
| Грозозащита                              | Нет                                 | Да                                        |
| Производитель                            | HiWatch                             | UNV                                       |
| Локальное хранилище                      | —                                   | microSD до 128 Гб                         |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                           | -40...+60                                 |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                  | 30                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,01                                | 0,01                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                   | 2                                         |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                   | 4                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                 | Нет                                       |
| Вторжение в зону                         | Нет                                 | —                                         |
| Дворник                                  | Нет                                 | —                                         |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | —                                         |
| Детектор людей                           | Нет                                 | —                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | —                                         |
| Кнопка сброса                            | Нет                                 | Нет                                       |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                 | 1/2.7" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии       | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | —                                    |
| Тепловизор              | Нет                                  | —                                    |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |
| Аудио вход/выход        | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность     | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.