

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-I203 (D) (4 mm)	iFLOW F-IC-1422CM(4mm)
Код ДИАС	16133	84152
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 350 руб.	8 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,36	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф110х93,2	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	7,5
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Угол обзора D °	107.6	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	—
Угол обзора V °	48.6	—
Угол обзора H °	90.2	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC
WDR	WDR	DWDR
Детектор движения	Нет	Да
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	EXIR	Smart IR
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	HiWatch	iFLOW
Локальное хранилище	—	microSD до 512 Гб
Вандалозащищенность	—	IK08
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.