

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-I452M (2.8mm)	HiWatch DS-I450L(D)(4mm)
Код ДИАС	16143	87575
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 700 руб.	13 890 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,44	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ120x92,2	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Светочувствительность, Lux	0,001	—
Угол обзора D °	114.7	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	—
Угол обзора V °	53.1	—
Угол обзора H °	98	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Вандалозащищенность	IK10	—
Кнопка сброса	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Максимальное разрешение	2560x1440	1920x1080
Поддержка RTSP	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	EXIR	LED
Встроенный микрофон	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	HiWatch	HiWatch
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.