

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-S2624P (B)	iFLOW F-SW-EU426POE-V/L
Код ДИАС	16300	84060
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 900 руб.	28 190 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,55	1,9
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	335x44x226	335,0x44,5x226,0
Буфер пакетов, Мб	0,34	—
Количество SFP портов	1	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	8,8
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Производитель	HiWatch	iFLOW
Дальность режима передачи, м	100	300
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	230	230
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,55	6,55
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.