

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                 | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                   | <b>Hikvision DS-2CD2443G2-IW(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2DE2204MWG-E3(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                        | 16490                                   | 87497                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)           | 20 900 руб.                             | 27 790 руб.                              |
| Наличие                         | удалённый склад                         | удалённый склад                          |
| Фокусное расстояние, мм         | 2.8                                     | 2.8-12                                   |
| Аудио вход/выход                | Нет                                     | аудиовход/выход 1/1                      |
| Встроенный динамик              | Нет                                     | Да                                       |
| Вторжение в зону                | Нет                                     | Да                                       |
| Детектор движения               | Нет                                     | Да                                       |
| Детектор людей                  | Нет                                     | Да                                       |
| Кнопка сброса                   | Нет                                     | Да                                       |
| Пересечение линии               | Нет                                     | Да                                       |
| Поддержка ONVIF                 | Нет                                     | Да                                       |
| Тревожные входы/выходы          | Нет                                     | 1/1                                      |
| Встроенный микрофон             | Нет                                     | Да                                       |
| Анализ поведения                | Нет                                     | Да                                       |
| Автофокус                       | Нет                                     | Да                                       |
| Грозозащита                     | Нет                                     | Да                                       |
| Число пикселей, Мп              | 4                                       | 2                                        |
| Рабочая температура, С°         | -10...+45                               | -10...+50                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)            | 102,9х65,2х32,9                         | 125х137.2                                |
| Вес нетто, кг                   | 0,12                                    | 0,65                                     |
| Матрица                         | 1/3" CMOS                               | 1/2.7" CMOS                              |
| Максимальное разрешение         | 2560х1440                               | 1920х1080                                |
| Тип объектива                   | С фиксированным фокусным расстоянием    | Моторизованный                           |
| Дальность действия подсветки, м | 10                                      | 30                                       |
| Угол обзора Н °                 | 92                                      | 98.3-39.4                                |
| Угол обзора V °                 | 50                                      | 52.8-22.2                                |
| Угол обзора D °                 | 110                                     | 116.5-45.2                               |
| Видеосжатие                     | H.265, H.264                            | —                                        |
| Битрейт видео, Мбит/с           | 2                                       | 8                                        |
| Тип подсветки                   | IR                                      | IR/LED                                   |
| WDR                             | DWDR                                    | WDR (120 dB)                             |
| Локальное хранилище             | microSD до 512 Гб                       | microSD до 256 Гб                        |
| Класс защиты                    | —                                       | IP54                                     |
| Скорость электронного затвора   | —                                       | 1 - 1/30000 с                            |
| Улучшение изображения           | —                                       | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI         |
| Режим «День/ночь»               | —                                       | Механический ИК-фильтр                   |
| Питание                         | —                                       | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Потребляемая мощность, Вт       | —                                       | 14                                       |

|                                          |           |                |
|------------------------------------------|-----------|----------------|
| Материал корпуса                         | —         | Металл/Пластик |
| Wi-Fi                                    | Нет       | Нет            |
| Дворник                                  | Нет       | Нет            |
| Детектор лиц                             | Нет       | Нет            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет       | Нет            |
| Обогреватель                             | Нет       | Нет            |
| Подсчет людей                            | Нет       | Нет            |
| RS-485                                   | Нет       | Нет            |
| Тепловизор                               | Нет       | Нет            |
| Производитель                            | Hikvision | Hikvision      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25        | 25             |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005     | 0,005          |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45     | RJ-45          |
| Поддержка RTSP                           | Да        | Да             |
| Распознавание номеров                    | Нет       | Нет            |
| Вандалозащищенность                      | —         | Нет            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.