

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D3121IR2 v6 (R) 2.8</b> | <b>Uniview IPC322LB-DSF28K-G</b>          |
| Код ДИАС                         | 17021                                 | 60529                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                            | 9 680 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                             | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,45                                  | 0,32                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф116,1х90,9                           | Ф109х81                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                     | 6                                         |
| Видеосжатие                      | H.264, H.264+, H.265, H.265+          | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 25                                    | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                    | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,9                                   | 5                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                 | 0,01                                      |
| Угол обзора D °                  | Нет                                   | 121.2                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000                         | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 54                                    | 59.1                                      |
| Угол обзора H °                  | 100                                   | 112.9                                     |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                  | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Класс защиты                     | IP66                                  | IP67                                      |
| Вторжение в зону                 | Да                                    | —                                         |
| Детектор людей                   | Да                                    | —                                         |
| Кнопка сброса                    | Да                                    | —                                         |
| Пересечение линии                | Да                                    | —                                         |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                | ICR переключатель                         |
| Встроенный микрофон              | Да                                    | Нет                                       |
| Грозозащита                      | Нет                                   | Да                                        |
| Производитель                    | TRASSIR                               | UNV                                       |
| Линейка                          | СТ-1                                  | —                                         |
| Материал корпуса                 | Металл                                | —                                         |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                             | -40...+60                                 |
| Другая аналитика                 | Нет                                   | —                                         |
| Число пикселей, Мп               | 2                                     | 2                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                   | 2.8                                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                          | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                   | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                   | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                  | IK10                                      |
| Встроенный динамик               | Нет                                   | Нет                                       |
| Дворник                          | Нет                                   | —                                         |
| Детектор движения                | Да                                    | Да                                        |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                                  | —                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | —                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                    | microSD до 128 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                          |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | —                                    |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | —                                    |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.