

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1008P/E1A	D-Link DGS-1210-10P/F3A
Код ДИАС	17570	13069
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	17 070 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,59	0,95
Рабочая температура, С°	0...+40	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x138x120	280x44x126
Бюджет PoE, Вт	80	65
Буфер пакетов, Мб	0,187	0,51
Количество портов PoE	4	8
Количество SFP портов	0	2
Безопасность	SMI; LVD	—
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power Ok (на порт PoE), PoE
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	10-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, EE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS (8 очередей)	IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Поддержка jumbo frame	9 КБ	10 КБ
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Общее количество портов	8	10
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c/v3
Дальность режима передачи, м	—	100
Питание	DC 54 В	DC 54 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	D-Link	D-Link
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.