

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1008P/E1A	HiWatch DS-S604P
Код ДИАС	17570	37541
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	6 350 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,59	0,265
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x138x120	145x25,6x68,4
Питание	DC 54 В	DC 48 В
Бюджет PoE, Вт	80	35
Буфер пакетов, Мб	0,187	—
Количество SFP портов	0	—
Безопасность	SMI; LVD	—
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.	Link/Act, PoE, Питание
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	0,89
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, EE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS (8 очередей)	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Производитель	D-Link	HiWatch
Общее количество портов	8	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	100
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	1,6
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.