

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1008P/E1A	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE
Код ДИАС	17570	37863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 150 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,59	0,73
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x138x120	190x35x130
Питание	DC 54 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	80	65
Буфер пакетов, Мб	0,187	2,5
Количество SFP портов	0	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Безопасность	SMI; LVD	Нет
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	12,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	8,928
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, EE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS (8 очередей)	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол / на стену
Производитель	D-Link	TRASSIR
Общее количество портов	8	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-4 A
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	4	4
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.