

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1008P/E1A	TP-Link TL-SF1006P
Код ДИАС	17570	67614
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	3 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,59	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x138x120	158x25x101
Питание	DC 54 В	DC 53,5 В
Бюджет PoE, Вт	80	67
Буфер пакетов, Мб	0,187	—
Количество SFP портов	0	—
Безопасность	SMI; LVD	—
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	0,893
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS (8 очередей)	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Поддержка jumbo frame	9 КБ	2 КБ
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Производитель	D-Link	TP-Link
Общее количество портов	8	6
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.