

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1008P/E1A	D-Link DGS-1100-05PDV2/A1A
Код ДИАС	17570	79221
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	6 360 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,59	0,38
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x138x120	150x28x97
Питание	DC 54 В	PoE (802.3af/at)
Бюджет PoE, Вт	80	18
Буфер пакетов, Мб	0,187	0,13
Количество портов PoE	4	2
Количество SFP портов	0	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	15
Безопасность	SMI; LVD	Статические MAC-адреса: до 32 записей, Сегментация трафика, Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, Port Security
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE Status (на порт PoE), PD Status (на
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	7,44
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, EE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, EEE 802.1p QoS (8 очередей)	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	8	5
QoS	—	802.1p; 4 очереди на порт; Механизм обработки очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR); DSCP; Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4); SNMP v1/v2c

Функции уровня 2	—	Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL; IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping - Поддержка 128 групп; Статическое агрегирование: 1 группа, макс. 4 порта на группу; Loopback Detection; Диагностика кабеля; Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP; Зеркалирование портов - One-to-One - Many-to-One; Статистика - Tx OK - Tx Error - Rx OK - Rx Error
Дальность режима передачи, м	—	100
Охлаждение	—	Пассивное
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9 КБ
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	D-Link	D-Link

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.