

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1008P/E1A	D-Link DGS-1008P/F3A
Код ДИАС	17570	89052
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	6 340 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,59	0,38
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x138x120	150x98x28
Питание	DC 54 В	Внешний адаптер (54 В DC / 1,2 А)
Бюджет PoE, Вт	80	60
Буфер пакетов, Мб	0,187	0,192
Количество SFP портов	0	—
Безопасность	SMI; LVD	—
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.	Power Link/Activity/Speed (на порт) PoE (на PoE-порты) PoE Max
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, EE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS (8 очередей)	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet IEEE 802.3x
Дальность режима передачи, м	—	100
Функции уровня 2	—	Автоматическое определение MDI/MDIX А автоматическое согласование скорости и р ежима дуплекса
QoS	—	8 очередей приоритетов
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	11,9
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9 КБ
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	D-Link	D-Link
Общее количество портов	8	8
Интерфейс управления	—	Нет
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.