

Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24ET-360	Dahua DH-PFS4226-24GT-230
Код ДИАС	17651	27367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	42 590 руб.	50 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,51	4
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x185.8
Бюджет PoE, Вт	360	230
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
QoS	высокий и низкий приоритет, WRR 802.1P, DSCP	—
Безопасность	аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта поддержка аутентификации порта IEEE802.1x	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Интерфейс управления	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP V1/V2C/V3	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,55	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Таблицы MAC-адресов, К	4	16
Функции уровня 2	802.1Q Standard VLAN	—
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Общее количество портов	28	26
Буфер пакетов, Мб	—	12
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 02:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.