

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24ET-360	Hikvision DS-3E1526P-SI
Код ДИАС	17651	40668
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	42 590 руб.	46 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,51	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x221
Бюджет PoE, Вт	360	370
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
QoS	высокий и низкий приоритет, WRR 802.1P, DSCP	—
Безопасность	аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта поддержка аутентификации порта IEEE802.1x	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP V1/V2C/V3	—
Относительная влажность, %	10-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,55	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Функции уровня 2	802.1Q Standard VLAN	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	В стойку	На стол
Производитель	Dahua	Hikvision
Дальность режима передачи, м	250	300
Общее количество портов	28	26
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 10:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.