

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS5424-24T	OSNOVO SW-72402/L2
Код ДИАС	17654	75803
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	112 953 руб.	29 038 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	5	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44,5x285	440x44x220
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	4	2
Безопасность	аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта поддержка аутентификации порта IEEE802.1x. Также поддерживаются IP ACL, MAC ACL, Vlan ACL для защиты от вирусов и вредоносного ПО. Реализованный функционал эффективно справляется с dos атаками и специальными атаками хакеров и	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP, CLI, Telnet, SSH 2.0, RMON, LLDP, NTP client	Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)
Относительная влажность, %	5-95	0-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	350	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az	Support standard IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP snooping and IGMP Query mode for Multi-media application; Port mirror and bandwidth control; GVRP function; IEEE802.3x Flow control; Port Based VLAN / 802 .1Q TagVLAN; IEEE802.3ad Port trunk wit LACP; Spanning tree protocol IEEE 802.1d; IEEE 802.1p class of service; IEEE 802.1x user authentication; Broadcast storm filter; DHCP server and client; System event log; Command line interface management; Management by
Таблицы MAC-адресов, К	32	8
Функции уровня 2	802.1Q Standard VLAN	VLAN, QOS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд
Производитель	Dahua	OSNOVO
Общее количество портов	24	26
Бюджет PoE, Вт	—	0

Буфер пакетов, Мб	—	1
Количество портов PoE	—	0
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Индикаторы	—	SPD; ACT; PWR; SFP
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2+
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.