

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS5424-24T	Dahua DH-CS4210-8GT
Код ДИАС	17654	94506
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	112 953 руб.	6 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5	0,55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44,5x285	190x30x106
Питание	AC 110-240 В	DC 12 В
Количество SFP портов	4	2
Безопасность	аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта поддержка аутентификации порта IEEE802.1x. Также поддерживаются IP ACL, MAC ACL, Vlan ACL для защиты от вирусов и вредоносного ПО. Реализованный функционал эффективно справляется с dos атаками и специальными атаками хакеров и	Изоляция порта
Интерфейс управления	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP, CLI, Telnet, SSH 2.0, RMON, LLDP, NTP client	Веб-управление, облачное управление
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	350	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Таблицы MAC-адресов, К	32	8
Функции уровня 2	802.1Q Standard VLAN	—
Способ монтажа	В стойку	На стол / на стену
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Общее количество портов	24	10
Бюджет PoE, Вт	—	0
Буфер пакетов, Мб	—	4
Количество портов PoE	—	0
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	0
Дальность режима передачи, м	—	250
Поддержка jumbo frame	—	15 КБ
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Dahua	Dahua

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.