

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS5424-24T	Dahua DH-CHS4110-8ET
Код ДИАС	17654	95211
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	112 953 руб.	8 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5	0,4
Рабочая температура, С°	-10...+55	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44,5x285	154.4x42x110.4
Питание	AC 110-240 В	DC 12 В
Количество SFP портов	4	1
Безопасность	аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта поддержка аутентификации порта IEEE802.1x. Также поддерживаются IP ACL, MAC ACL, Vlan ACL для защиты от вирусов и вредоносного ПО. Реализованный функционал эффективно справляется с dos атаками и специальными атаками хакеров и	Изоляция порта
Интерфейс управления	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP, CLI, Telnet, SSH 2.0, RMON, LLDP, NTP client	Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках.
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	350	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	32	8
Функции уровня 2	802.1Q Standard VLAN	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	В стойку	На DIN-рейку
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Общее количество портов	24	10
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Бюджет PoE, Вт	—	0
Буфер пакетов, Мб	—	4
Поддержка jumbo frame	—	9,2 КБ
Производитель	Dahua	Dahua

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.