

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0326P-E (C)	Hikvision DS-3E1510P-EI V2
Код ДИАС	18289	88650
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 000 руб.	9 800 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,75	0,54
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	217,6x27,6x108,5
Питание	AC 100-240 В	DC 54 В
Бюджет PoE, Вт	370	110
Буфер пакетов, Мб	0,34	1,5
Количество портов PoE	24	8
Количество SFP портов	2	0
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8,8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,55	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Способ монтажа	В стойку	На стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	26	10
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.